


ВНУТРЕННИЕ	Код товара	Совместимые продукты	Описание	Содержимое комплекта
	902-0120-0000	<ul style="list-style-type: none"> • ZoneFlex R720 • ZoneFlex R710 • ZoneFlex R700* • ZoneFlex R600* • ZoneFlex R610* • ZoneFlex R500* • ZoneFlex R510* • ZoneFlex R310 <p>*Подходит для точки доступа, но не предусматривает использование замка безопасности</p>	<p>Универсальный монтажный кронштейн для крепления точек доступа на капитальную стену, потолок, столб или балку. Поддерживает замок безопасности для ZoneFlex R710.</p>	<p>(1) Монтажный кронштейн из листового металла (2) Шурупы и анкеры #6</p>
	902-0100-0000	<ul style="list-style-type: none"> • ZoneFlex R700 	<p>Универсальный монтажный кронштейн для крепления точек доступа модели 7982 на капитальную стену, потолок, в распределительную коробку, на столб или балку. Поддерживает физические меры защиты с помощью навесных замков или защитного винта со шлицем Torx.</p>	<p>(1) Крепежный кронштейн со следующими возможностями защиты (1) Винт со шлицем Torx (4) Шурупы (2) Хомуты</p>
	902-0108-0000	<ul style="list-style-type: none"> • ZoneFlex R500 • ZoneFlex R510 • ZoneFlex R600 	<p>Универсальный крепежный кронштейн для моделей 7352 и 7372. Универсальный крепежный кронштейн для крепления на капитальную стену, потолок, в распределительную коробку, на столб или балку. Поддерживает физические меры защиты с помощью навесных замков или защитного винта со шлицем Torx.</p>	<p>(1) Крепежный кронштейн со следующими возможностями защиты (1) Винт со шлицем Torx (4) Шурупы (1) Хомут</p>
	902-0119-0000	<ul style="list-style-type: none"> • ZoneFlex H500 	<p>Используется для крепления настенного коммутатора точки доступа ZoneFlex H500 в местах, где нет настенной коробки для установки. Обратите внимание: этот кронштейн не требуется для стандартного крепления в настенную коробку.</p>	<p>(1) Пластмассовый кронштейн (2) Винты с шлицем Torx*</p>
	902-0126-0000	<ul style="list-style-type: none"> • ZoneFlex H510 	<p>Дополнительный кронштейн, используется для крепления настенного коммутатора точки доступа ZoneFlex H510 в местах, где нет распределительной коробки для установки</p>	<p>(1) Пластмассовый кронштейн (2) Винты со шлицем Torx*</p>
	902-0124-0000	<ul style="list-style-type: none"> • ZoneFlex C110 	<p>Дополнительный кронштейн, используется для крепления настенной панели точки доступа ZoneFlex C110 в местах, где нет распределительной коробки для установки</p>	<p>(1) Пластмассовый кронштейн (2) Винты со шлицем Torx*</p>
	902-0123-0000	<ul style="list-style-type: none"> • ZoneFlex R710 	<p>Кронштейн для крепления ZoneFlex R710 к подвесным потолкам с рамой на общем уровне. Только для потолков с рамой на общем уровне — не применим для стандартного подвесного потолка с утопленной рамой.</p>	<p>(1) Монтажный кронштейн (2) Монтажная направляющая</p>
	902-0118-0000	<ul style="list-style-type: none"> • ZoneFlex R300 	<p>Надежный монтажный кронштейн для точки доступа R300. Крепится к жесткой стене или потолку, или столбу/балке с помощью приобретаемых пользователем ремней. Поддерживает физические меры защиты с помощью винтов со шлицем Torx или с крестообразным шлицем.</p>	<p>(1) Надежный монтажный кронштейн (2) Винты и стеновые анкеры #8 (1) Винт со шлицем Torx #4 для физической защиты (1) Винт с крестообразным шлицем #4 для физической защиты</p>

НАРУЖНЫЕ

	Код товара	Совместимые продукты	Описание	Содержимое комплекта
	902-0182-0003	<ul style="list-style-type: none"> • ZoneFlex T300 • ZoneFlex T301s • ZoneFlex T301n • ZoneFlex T300e 	<p>Кронштейн для монтажа внешних точек доступа (погодостойчивый алюминий); диапазон регулировки в азимутальной и вертикальной плоскостях — 180 градусов. Для монтажа на сплошную стену или потолок, вертикальный или горизонтальный столб диаметром от 1 до 4 дюймов с помощью прилагаемого монтажного оборудования. Для монтажа на столбы диаметром более 4 дюймов пользователю следует приобрести соответствующие хомуты.</p>	<ul style="list-style-type: none"> (1) Крепежный кронштейн: погодостойчивый алюминий (1) Опора подвеса: погодостойчивый алюминий (1) Опора подвеса: погодостойчивый алюминий (2) Болты с шестигранной головкой M8 с пружинными гайками и шайбами (4) Зажимы из стали SAE32, 2,5 дюйма (4) Крепежные винты M4 x 12 мм с пружинными гайками и шайбами (4) Крепежные винты 0,25–28 x 0,625 дюймов с пружинными гайками и шайбами
	902-0101-0000	<ul style="list-style-type: none"> • Узел оптоволоконной связи • ZoneFlex 7781CM 	<p>Кронштейн для установки сверху при креплении продуктов вне помещения. Служит экраном для защиты смонтированных устройств от прямых солнечных лучей и попадания грязи, а также для монтажа внешних антенн.</p>	<ul style="list-style-type: none"> (1) Кронштейн: окрашенный алюминий (2) Зажимы (4) Болты 0,25–20 (гальванизированная сталь) + шестигранные гайки + шайбы + шайбы Гровера (1) Разъединитель (8) Болты 0,25–28 (нержавеющая сталь) + шайбы + шайбы Гровера (4) Болты M4 (нержавеющая сталь) + шайбы + шайбы Гровера
	902-0125-0000	<ul style="list-style-type: none"> • ZoneFlex T610 • ZoneFlex T610s • ZoneFlex T710 • ZoneFlex T710s 	<p>Монтажный комплект для ZoneFlex T610/T610s, T710/T710s</p>	<ul style="list-style-type: none"> (1) Комплект крепежа монтажного кронштейна (1) Кронштейн с универсальным креплением (1) Настенный кронштейн (1) Кронштейн точки доступа (2) Регулируемые кронштейны (1) Комплект тросов с блокировкой (1) Руководство по быстрой установке

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ


	Код товара	Совместимые продукты	Описание	Содержимое комплекта
	902-0162-XX00	<ul style="list-style-type: none"> • ZoneFlex R720 • ZoneFlex R710 • ZoneFlex R310 • ZoneFlex H500 • ZoneFlex H510 • ZoneFlex R700 • ZoneFlex R600 • ZoneFlex R610 • ZoneFlex R500 • ZoneFlex R510 • ZoneFlex R300 • ZoneFlex T300 • ZoneFlex T301s • ZoneFlex T301n • ZoneFlex T300e • ZoneFlex T610 • ZoneFlex T610s 	Адаптер PoE регионального стандарта (10/100/1000 Мбит/с)	(Количество: 1) Блок PoE (10/100/1000 Мбит/с) <ul style="list-style-type: none"> • Порт LAN: Разъем RJ-45 • Порт PoE: Разъем RJ-45, 24 Вт PoE • Вход питания переменного тока: 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц (Количество: 1) Кабель питания переменного тока (длина 2 фт/0,6 м)
	902-1169-xx00	<ul style="list-style-type: none"> • ZoneFlex R610 • ZoneFlex R700 • ZoneFlex R710 • ZoneFlex R720 • ZoneDirector 1200 	Сетевой адаптер регионального стандарта.	(1) Сетевой кабель регионального стандарта, IEC, 6 футов (1) Сетевой адаптер <ul style="list-style-type: none"> • Вход: 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц, 0,6 А • Выход: 12 В, 2,0 А пост. тока • Вилка для включения в сеть переменного напряжения (конструкция зависит от страны) • Разъем постоянного тока: Вилка под прямым углом, 2,5 x 5,5 x 10 мм (вн. диам. x внеш. диам. x длина), гнездовая часть, плюс в центре • Кабель постоянного тока длиной 1,5 м
	902-0170-XX00	<ul style="list-style-type: none"> • ZoneFlex H500 • ZoneFlex H510 	Сетевой адаптер регионального стандарта.	(1) Сетевой кабель регионального стандарта, IEC, 6 футов (1) Сетевой адаптер <ul style="list-style-type: none"> • Вход: переменное напряжение 100-240 В, 50/60 Гц, 0,8 А • Выход: постоянное напряжение 48 В, 0,68 А • Разъем постоянного тока: 0,7 x 2,35 x 13 мм (вн. диам. x внеш. диам. x длина) гнездовая часть, плюс в центре • Кабель постоянного тока длиной 1,5 м
	902-0173-XX00	<ul style="list-style-type: none"> • ZoneFlex R310 • ZoneFlex R300 • ZoneFlex R500 • ZoneFlex R510 • ZoneFlex R600 	Сетевые адаптеры регионального стандарта.	(1) Сетевой адаптер регионального стандарта – вилка под прямым углом <ul style="list-style-type: none"> • Вход: переменное напряжение 100-240 В, 50/60 Гц, 0,4 А • Выход: постоянное напряжение 12 В, 1,0 А • Вилка для включения в сеть переменного напряжения (конструкция зависит от страны) • Разъем постоянного тока: 2,1 x 5,5 x 9,5 мм (вн. диам. x внеш. диам. x длина), вилка под прямым углом • гнездовая часть, плюс в центре • Кабель постоянного тока 1,8 м
	902-0174-XX00	<ul style="list-style-type: none"> • ZoneDirector 5000 • SmartCell Gateway 200 	Сетевой кабель IEC регионального стандарта для ZD5000 и SCG 200; количество 1 шт, мин. партия 10 шт.	(1) Сетевой кабель регионального стандарта, IEC, 6 футов

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

	Код товара	Совместимые продукты	Описание	Содержимое комплекта
	902-0180-XX00	<ul style="list-style-type: none"> ZoneFlex T610 ZoneFlex T610s ZoneFlex T710 ZoneFlex T710s 	Адаптер питания PoE для устройств с входами PoE 10/100/1000-Base T. Для использования в помещении. Выдерживает мощность до 60 Вт.	(1) Сетевой кабель регионального стандарта, IEC, 6 футов (1) Блок PoE (10/100/1000 Мбит/с) <ul style="list-style-type: none"> Вход: переменное напряжение 100-240 В, 50/60 Гц, 1,0 А Выход: постоянное напряжение, 48 В, 1250 мА (60 Вт) Порт данных: Разъем RJ-45 Порт данных/PoE: Разъем RJ-45 Размеры 123 x 61 x 40 мм
	902-0183-0000	<ul style="list-style-type: none"> ZoneFlex T300 ZoneFlex T300e ZoneFlex T301n ZoneFlex T301s ZoneFlex T710 ZoneFlex T710s ZoneFlex 7781CM 	Запасная кабельная муфта для герметизации портов RJ-45 на внешних точках доступа.	(1) Кабельная муфта для герметизации
	902-0185-0000	<ul style="list-style-type: none"> ZoneFlex T710 ZoneFlex T710s 	Герметичный разъем питания переменного тока для 7762; 4-контактный разъем питания переменного тока.	(1) 4-контактный разъем питания, гнездовая часть <ul style="list-style-type: none"> эластичная муфта с зажимным кольцом совместима с кабелями диаметром 6–12,5 мм
	902-S310-AC00	<ul style="list-style-type: none"> SmartZone 300 	Комплект запасного источника переменного тока для SZ-300 (используется с сетевым кабелем 902-1174-xx00)	(1) Блок питания, модуль блока питания переменного тока, 1400 Вт (1) Руководство, руководство по быстрой установке, блок питания переменного тока, SZ 300 (1) Этикетка, защитная оболочка, упаковочная коробка/мешок (1,25 x 2,25 дюйма) (1) Упаковка, коробка, блок питания, 1 блок (385 x 151 x 118 мм) (1) Упаковка, пенная вставка, передняя (145 x 105 x 110 мм) (1) Упаковка, пенная вставка, задняя (145 x 90 x 110 мм)
	902-S301-DC00	<ul style="list-style-type: none"> SmartZone 300 	Комплект запасного источника питания постоянного тока, SZ-300	(1) Блок питания, модуль блока питания переменного тока, 1200 Вт (1) Руководство, руководство по быстрой установке, блок питания постоянного тока, SZ 300 (1) Этикетка, защитная оболочка, упаковочная коробка/мешок (1,25 x 2,25 дюйма) (1) Упаковка, коробка, блок питания, 1 блок (385 x 151 x 118 мм) (1) Упаковка, пенная вставка, передняя (145 x 105 x 110 мм) (1) Упаковка, пенная вставка, задняя (145 x 90 x 110 мм)
	902-S302-DC00	<ul style="list-style-type: none"> SmartZone-300 	Комплект запасного кабеля питания постоянного тока, SZ-300	(1) Кабель, блок питания постоянного тока (1) Руководство, руководство по быстрой установке, кабель питания постоянного тока (1) Этикетка, защитная оболочка, упаковочная коробка/мешок (1,25 x 2,25 дюйма) (1) Упаковка, мешок, размеры (Д x Ш мм) определяются заказчиком, толщина 0,05 мм из прозрачного полиэтилена низкого давления ТНК (1) Упаковка, коробка, запасные части, (внешние размеры (Д x Ш x В мм) определяются заказчиком)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

	Код товара	Совместимые продукты	Описание	Содержимое комплекта
	902-S320-0000	<ul style="list-style-type: none"> SmartZone-300 	Комплект запасных частей, блок вентиляторов, SZ-300 (6 вентиляторов)	(1) Вентиляторы, набор из 6 штук (1) Руководство, руководство по быстрой установке, блок вентиляторов, SZ 300 (1) Этикетка, защитная оболочка, упаковочная коробка/мешок (1,25 x 2,25 дюйма) (1) Упаковка, коробка, блок вентиляторов (146 x 96 x 144 мм)
	902-S330-0000	<ul style="list-style-type: none"> SmartZone-300 	Комплект запасных частей, комплект направляющих для крепления в стойке, SZ-300	(1) Комплект, направляющие (1) Руководство по быстрой установке, комплект для монтажа в стойку SmartZone 300
	902-S340-0000	<ul style="list-style-type: none"> SmartZone-300 	Комплект запасных частей, консольный кабель, (между RJ45 и USB)	(1) Кабель, консоль, USB RS232-RJ45, длина 6 футов (1) Руководство, руководство по быстрой установке, консольный кабель (SZ 300) (1) Этикетка, защитная оболочка, упаковочная коробка/мешок (1,25 x 2,25 дюйма) (1) Упаковка, мешок, 170 x 240 мм, толщина 0,04 мм, из прозрачного полиэтилена низкого давления ТНК
	902-S350-0000	<ul style="list-style-type: none"> SmartZone-300 	Комплект запасных частей (быстросъемный модуль), накопитель на жестком диске, SZ-300	Накопитель на жестком диске, 1,2 ТБ, 10 000 об/мин., кэш-память 64 МБ 2,5 SAS 6 Гбит/с, внутренний 2,5 дюйма (1) Лоток для дисков, 2,5 HDD (4) ВИНТ, М3 x 4 мм L, x 5,2 DIA, никел. сталь - 4x (1) Руководство, руководство по быстрой установке, накопитель на жестком диске, SZ 300 (1) Этикетка, защитная оболочка, упаковочная коробка/мешок (1,25 x 2,25 дюйма) (1) Упаковка, мешок, полиэтилен, размеры (Д x Ш x В мм) определяются заказчиком, антистатический (1) Упаковка, коробка, накопитель на жестком диске, 1 блок (196 x 141 x 84 мм)
	902-S351-0000	<ul style="list-style-type: none"> SmartZone-300 	Комплект запасных частей (быстросъемный модуль), твердотельный накопитель, SZ-300	(1) Модуль памяти, SQFlash, 64 ГБ SATA III (6,0 Гбит/с), 2,5 SSD (4) ВИНТ, М3 x 4 мм L, x 5,2 DIA, никел. сталь - 4x (1) Лоток для дисков, 2,5 HDD (1) Руководство, руководство по быстрой установке, твердотельный накопитель, SZ 300 (1) Этикетка, защитная оболочка, упаковочная коробка/мешок (1,25 x 2,25 дюйма) (1) Упаковка, мешок, полиэтилен, размеры в мм определяются пользователем, ESD (1) Упаковка, коробка, накопитель на жестком диске, 1 блок (196 x 141 x 84 мм)
	902-0190-0001	<ul style="list-style-type: none"> SmartZone-300 	Комплект запасных частей, модуль трансивера Ethernet 1G/10G SFP + SR	(1) Модуль оптического трансивера Ethernet SFP+ SR, 1G/10G (1) Руководство, руководство по быстрой установке, модуль оптического трансивера 10GBASE-SR SFP+, (SZ 300) (1) Этикетка, защитная оболочка, упаковочная коробка/мешок (1,25 x 2,25 дюйма) (1) Упаковка, коробка, внешняя коробка (272 x 140 x 109 мм) [Трансивер]

Оптоволокно	Код товара	Совместимые продукты	Описание	Содержимое комплекта
	902-0202-0000	<ul style="list-style-type: none"> • ZoneFlex T710 • ZoneFlex T710s 	Полный комплект узла оптоволоконной линии связи (1000Base-LX).	(1) Щуп EPON — подключаемый SFP (1) Одномодовый симплексный переходник SC/PC, длина 203 мм
	902-0203-0000	<ul style="list-style-type: none"> • ZoneFlex T710 • ZoneFlex T710s 	Комплект узла линии оптоволоконной связи 1000Base-LX.	(1) Подключаемый передатчик SFP — 1000Base-LX (1) Одномодовый дуплексный переходник LC-LC, длина 203 мм