

Polycom® QDX 6000™

Система видеоконференц-связи
высокого разрешения



Гармоничное сочетание качества, производительности, простоты использования и доступности связи.

Ускорение окупаемости инвестиций и повышение производительности

Учитывая стремление многих компаний к серьезному повышению своей продуктивности и улучшению качества коммуникаций, система видеоконференц-связи Polycom QDX 6000 высокого качества может предложить сочетание непревзойденной производительности при небольшой полосе пропускания с простотой установки и удобством использования связи.

Polycom QDX 6000 ускоряет окупаемость инвестиций компаний благодаря сокращению затрат на перемещение сотрудников между географически разнесенными площадками, улучшает связь между отдельными сотрудниками и подразделениями, а также способствует более быстрому и глубокому обмену знаниями и информацией.

Благодаря возможности развертывания видеосвязи в различных средах устройство QDX 6000 позволяет организовать видеоконференцию без выделения специальных ИТ-ресурсов при минимальной нагрузке на сеть. Предлагая удобство ведения совещаний в реальном времени и развитые функции обмена контентом, QDX 6000 обеспечивает оптимальное соотношение цена-качество при использовании видеоприложений, не обладающих HD-характеристиками.

Система видеоконференц-связи высокого разрешения — проста в установке и удобна в использовании

Оборудованная производительным кодеком, камерой студийного качества, аудиосистемой CD-качества и большим набором видеовходов и выходов, система QDX 6000 совместима со всеми стандартными видеосистемами и мостами конференц-связи, продуктами обхода брандмауэров, а также другими устройствами. Используя надежные средства шифрования AES видео- и аудиосвязи и интуитивно понятные интерфейсы, пользователи могут вызывать друг друга по телефону и в считанные секунды подключаться к видеоконференции. Обмен контентом и другой мультимедийной информацией осуществляется через простой интерфейс "одним нажатием", а технология Polycom Lost Packet Recovery™ обеспечивает непрерывное проведение конференции даже в условиях перегрузки сетей.

Решение Polycom QDX 6000, отличающееся простотой установки и удобством использования, — идеальное средство экономии затрат на видеоконференц-связь и повышения ее эффективности.

Дополнительные сведения

Получите дополнительные сведения о возможностях и характеристиках Polycom QDX 6000. Посетите наш сайт по адресу www.polycom.com или обратитесь к местному представителю компании Polycom.

- ▶ Простота установки и удобство использования
- ▶ Естественное общение при небольшой полосе пропускания
- ▶ Безотказная связь во время проведения видеоконференций даже в условиях перегрузки сетей
- ▶ Превосходная четкость звука, позволяющая отчетливо слышать каждое слово, произнесенное ведущим и любым из участников обсуждения
- ▶ Повышенное качество проведения совещаний — на экран можно одновременно вывести изображение ведущего и содержимое обсуждаемого документа
- ▶ Улучшение коллективного взаимодействия — за счет обмена контентом простым нажатием кнопки

Polycom QDX 6000: технические характеристики

Доступная модель

В комплектацию Polycom QDX 6000 входит: камера Polycom EagleEye™ QDX, кодек, два микрофона, кабели и пульт дистанционного управления



Видеостандарты и протоколы

- H.264, H.263, H.261

Разрешение при передаче видеоизображений участников

- 4SIF/4CIF 16:9 при скорости передачи 256 Кбит/с — 4 Кбит/с
- SIF (352 x 240), CIF (352 x 288)
- QSIF (176 x 120), QCIF (176 x 144)

Разрешение при передаче контента

- Контент H.264
 - XGA (1024x768)
 - SVGA (800x600)
Выход
 - XGA (1024x768)

Камера

- Камера Polycom EagleEye QDX
 - формат изображения 16:9
 - 12X оптический зум
 - угол поля обзора (FOV) - 72 град. при минимальном приближении
 - диапазон панорамирования +/- 100 град.
 - диапазон наклона +20/-30 град.

Аудиостандарты и протоколы

- Polycom StereoSurround™
- Полоса пропускания 22 КГц при использовании Polycom Siren™ 22
- Полоса пропускания 14 КГц – Polycom Siren 14, стандарт G.722.1 Annex C
- Полоса пропускания 7 КГц, стандарт G.722, G.722.1
- Полоса пропускания 3,4 КГц, стандарт G.711, G.728
- Автоматическая регулировка усиления
- Автоматическое шумоподавление
- Мгновенное адаптивное эхоподавление
- Маскирование аудиоошибок

Другие стандарты, поддерживаемые ITU

- Управление удаленной камерой, стандарт H.224
- Управление удаленной камерой, стандарт H.323, приложение Q
- H.225, H.245, H.241
- Двойной поток H.239
- H.460 NAT/обход брандмауэра

Сеть

- Интерфейсы
 - коммутатор 10/100 auto NIC, разъемы RJ45
- H.323, до 4 Мбит/с
- Технология Lost Packet Recovery™ (LPR™), поддерживающая QoS

Интерфейс пользователя

- Справочные сервисы
- Управление системой
 - Веб-интерфейс
 - SNMP

CDR

- Международные языки (16)
- Наложение сообщений
- Изменяемый логотип

Защита

- Режим безопасности

Контент

- Обмен контентом (H.239)
 - Polycom People+Content™ IP

Электрические характеристики

- Источник питания с автоматическим распознаванием входного напряжения
 - Стандартное рабочее напряжение/мощность 127 В•А, 115 В, 60 Гц, коэффициент мощности 0,57
 - Стандартное рабочее напряжение/мощность 163 В•А, 230 В, 60 Гц, коэффициент мощности 0,44
 - Стандартное рабочее напряжение/мощность 152 В•А, 230 В, 50 Гц, коэффициент мощности 0,47
- Приведенные значения получены опытным путем в СТАНДАРТНЫХ рабочих условиях. Попытки достижения максимальной потребляемой мощности не выполнялись.

Эксплуатация и хранение

- Рабочая температура: 0—40°C
- Влажность в рабочих условиях: 10—80%
- Температура хранения: -40° -70° C
- Влажность в условиях хранения (без конденсации): 10—90%
- Максимальная высота: 3000 м (10000 футов)

Физические характеристики

- Базовый блок для серии QDX 6000 (форм-фактор 1U): 43,7 см (Ш) x 26 см (Г) x 4,4 см (В)

Гарантия

- Возврат деталей на завод-изготовитель и ремонт в течение одного года
- Гарантия 90 дней на программное обеспечение

Техническая документация

- Подробнейшая документация для установки, обслуживания и использования системы находится на www.polycom.com/videodocumentation

Дополнительные возможности

- Плоский экран/консоль для монтажа на стене EagleEye QDX
 - 2215-24143-001
- Комплект стереодинамиков
 - 2200-2169-120 (120 В)
 - 2200-2169-240 (240 В)
- Кабель для камеры EagleEye
 - 2457-30821-002 (10 м)

Polycom Worldwide Headquarters
4750 Willow Road, Pleasanton, CA 94588
1.800.POLYCOM or +1.925.924.6000
www.polycom.com

Polycom EMEA
270 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 4DX, UK
T 0800 015 2882 | F +44 (0) 1753 723010
www.polycom.co.uk

Polycom Russia
Regus, Citydel, Zemlianoy Val 9
105064, Moscow
T 810-800-371-2044 | Ф +7 495 967 93 98
www.polycom.com/ru

